



KONICA MINOLTA

bizhub C3350i

**bizhub
i-SERIES IS
SMARTER
WORKING**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE



Uso intuitivo
Uso similar al de un smartphone o tablet, con interfaz de usuario personalizable



Conectividad móvil
Imprima en cualquier momento y lugar con la innovadora tecnología móvil de Konica Minolta



Seguridad
Integración segura de red, cifrado de datos, sobrescritura de disco duro y autenticación avanzada de usuarios



Ecosistema de aplicaciones
Mejora la eficiencia gracias a la amplia cartera de aplicaciones de Konica Minolta



Servicios
Gestión efectiva del parque de impresoras, entrega automática de consumibles, mantenimiento proactivo y configuración a distancia



Sostenibilidad
Gestión eficiente del parque de impresoras, con entrega automática de consumibles, mantenimiento proactivo y configuración a distancia

OPCIONES

1 FUNCIONES MEJORADAS

- Mejoras de PDF LK-102v3
- Reconocimiento texto OCR LK-105v4
- Fuentes de códigos de barras LK-106
- Fuentes Unicode LK-107
- Fuentes OCR A y B LK-108
- Pack conversión de documentos LK-110v2
- ThinPrint® cliente LK-111
- Impresión pull sin servidor LK-114
- Activación de Trusted Platform Module LK-115v2
- Antivirus LK-116



2 CONECTIVIDAD

- Soporte de fax FK-517
- Wireless LAN UK-221
- Kit USB I/F EK-608
- Kit USB I/F EK-609
- Cable de interfaz para módem CSRC EK-P11
- Autenticación biométrica AU-102
- Lector de tarjetas
- Kit de montaje MK-P08

LEYENDA

- Obligatorio
- Opcional
- Opción sólo instalable con la opción superior respectiva

3 OTROS

- Mesa de trabajo WT-P03
- Kit detección de doble alimentación UK-P19
- 10-teclado numérico KP-102
- Soporte de teclado KH-P02
- Unidad de limpieza del aire CU-202
- Kit de montaje MK-P09

4 ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

- Bandeja del papel PF-P20
- Unidad de ajuste de altura PF-P22
- Mesa de copiadora DK-P04x

5 SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

- Grapadora off-line FS-P04

FUNCIONES DE FINALIZADO



Doble cara



Grapado en esquina (offline)

DESCRIPCIÓN

FUNCIONES MEJORADAS	
LK-102v3 Mejoras PDF	PDF/A (1b); PDF cifrado; firma digital
LK-105v4 Reconoc. texto OCR	PDF y PPTX rastreables
LK-106 Fuentes cód. barras	Impresión nativa códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Impresión nativa Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B	Impresión nativa fuentes OCR A y B
LK-110v2 Pack conversión documentos	Conversión a DOCX; XLSX y PDF/A, incluye LK-102 y LK-105
LK-111 ThinPrint® Cliente	Compresión de datos de impresión para un impacto reducido en la red
LK-114 Impresión pull sin servidor	Impresión Follow Me sin servidor de impresión
LK-115v2 Activación TPM	Trusted Platform Module para proteger el cifrado y descifrado de datos
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® escanea en tiempo real los datos entrantes/salientes

CONECTIVIDAD	
FK-517 Soporte de fax	Super G3 fax, fax digital
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN y wireless LAN Access Point Mode
EK-608 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB
EK-609 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB; Bluetooth
EK-P11 Cable de interfaz para módem CSRC	Conexión de módem GPRS para CSRC
AU-102 Autenticación biométrica	Escaneado de vena dactilar
Lector de tarjetas	Diversas tecnologías de lectura de tarjetas
MK-P08 Kit de montaje	Kit de instalación para lector de tarjetas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	
Tamaño/resolución pantalla	10,1” / 1024 x 600
Memoria del sistema (estándar/máx)	5 GB
Disco duro	256 GB (estándar) de Estado Sólido (SSD)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Alimentador automático (estándar)	Hasta 80 originales; A5–A4; 50–128 g/m²; Dualscan ADF
Capacidad entrada papel (estándar/máx)	600 hojas / 1.600 hojas
Bandeja de entrada papel (estándar)	1x 500 hojas; A6–A4; tamaños personalizados; 60–210 g/m²
Bandeja de entrada papel (opcional)	2x 500 hojas; A4; tamaños personalizados; 60–90 g/m²
Bandeja manual	100 hojas; A6–A4; tamaños personalizados; 60–210 g/m²
Doble cara automático	A5–A4; 60–210 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Agrupado; clasificado; grapado (offline)
Capacidad de salida (estándar)	Máx. 250 hojas
Volumen copia/impresión (mensual)	Rec. 6.500 páginas; Máx. ¹ 96.000 páginas
Vida del tóner	Negro hasta 13.000 páginas CMY hasta 9.000 páginas
Vida unidad imagen	Negro hasta 159.000 páginas (unidad de imagen) CMY hasta 55.000 páginas (unidad de imagen)
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; menos de 1,45 kW
Dimensiones (An. x F x Al.)	420 x 528 x 572 mm (sin opcionales)
Peso	Aprox. 39 kg (sin opcionales)

OTROS	
WT-P03 Mesa de trabajo	Ubicación de dispositivo de autenticación
UK-P19 Kit de detección de alimentación doble	Detector de alimentación doble, minimiza errores y atascos de papel
KP-102 10-teclado numérico	Para uso en lugar de pantalla táctil
KH-P02 Soporte de teclado	Ubicación del teclado USB
CU-202 Unidad de limpieza del aire	Mejora la calidad del aire con la reducción de emisiones UFP
MK-P09 Kit de montaje	Kit de instalación de la unidad de limpieza del aire

ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN	
PF-P20 Bandeja del papel	500 hojas, A4, 60-90 g/m²
PF-P22 Unidad de ajuste de altura	Para una altura cómoda durante el uso
DK-P04x Mesa de copiadora	Espacio de almacenaje de soportes de impresión y otro material

SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN	
FS-P04 Grapadora off-line	Grapado en esquina de hasta 20 hojas

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA	
Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1200 x 1200 ppp
Velocidad de impresión A4 (mono/color)	Hasta 33/33 ppm
Idioma de descripción de página	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistema operativo	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o posterior; Unix; Linux; Citrix
Fuentes de impresora	80 PCL Latino; 137 PostScript 3 latino emulación
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autenticación y emparejamiento Móvil (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct, Lector NFC

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER	
Velocidad (mono/color)	Hasta 45/45 ipm una cara Hasta 90/90 ipm doble cara
Opciones de escaneado	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto o cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreadable; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables
Destinatarios	2.100 (individuales + grupos); compatible con LDAP

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Tecnología de impresión	Láser
Tecnología de tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad copia/impr. A4 (mono/color)	Hasta 33/33 ppm
Velocidad autoduplex A4 (mono/color)	Hasta 33/33 ppm
Tiempo de salida 1ª copia A4	5,6/6,3 s.
Tiempo de calentamiento	Aprox. 13 s. mono; 15 s. en color ²
Resolución	600 x 600 ppp
Escala de grises	256 niveles
Multicopia	1-9.999
Formato original	A6-A4; tamaños personalizados
Zoom	25-400% en 0,1% pasos; auto-zoom

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Compresión fax	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Destinatarios	2.100 (individuales + grupos)

ESPECIFICACIONES DEL BUZÓN DE USUARIO

Documentos almacenables	Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas
Tipos de buzón de usuario	Público, personal (con contraseña o autenticación), de grupo (con autenticación)
Tipo de buzón de sistema	Impresión segura, impresión de PDF cifrado, recepción de fax, fax polling

FUNCIONES DEL SISTEMA

Funciones de seguridad (estándar)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria; filtrado de IP y bloqueo de puertos; SSL2; SSL3 y TLS1.0/1.1/1.2 comunicación de red; compatible con IPsec; compatible con IEEE 802.1x; Autenticación de usuario; registro de autenticación; impresión segura; Kerberos; sobreescritura de disco duro (8 tipos); cifrado de datos del disco duro (AES 256); autoborrado de datos de la memoria; recepción de fax confidencial; cifrado de datos de usuario
Funciones de seguridad (opcional)	Escaneo de antivirus en tiempo real (Bitdefender®); Protección de copia (Copy Guard, Password Copy)
Contabilidad (estándar)	Hasta 1.000 cuentas de usuario; compatible con el directorio activo (nombre + contraseña + e-mail + carpeta smb); definición de funciones de acceso para usuarios
Funciones de contabilidad (opcional)	Autenticación biométrica (escaneo de vena dactilar); Autenticación con tarjeta (lector de tarjeta); Autenticación con dispositivo móvil (Android/iOS)
Software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Si se alcanza el volumen máximo dentro de un período de un año, se deberá realizar un ciclo de mantenimiento

² El tiempo de calentamiento puede variar según el entorno operativo y el uso

- Todas las especificaciones se dan para un tamaño A4 de papel de 80 g/m².
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (6% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

